

601

TECHNICAL
CHESTERTON[®]
PRODUCTS

Chain Drive Pin & Bushing Lubricant

Smøremiddel der trænger ind og smører imellem meget små tolerancer.

Beskrivelse

Chesterton 601 Chain Drive Pin & Bushing Lubricant er ikke en almindelig tynd olie, men fremstillet for effektivt at smøre imellem kædedriv-pinden og bøsningen. Pindene der normalt mangler olie og derved slides bliver smurt effektivt.

601 trænger ind i lejer, hvor svær udvendig smøremiddel ikke virker. Smøringen forbliver effektiv. Efter indtrængning i de små tolerancer mellem metal til metal overfladerne opnås en smørende film, der ikke tørrer ind, men effektivt smører metalflader, så de får en jævn gang og meget mindre slid. Antioxydants forhindrer iltning af olien og forlænger dermed oliens smøretid.

601 Chain Drive Pin & Bushing Lubricant nedsætter korrosion. Beskytter metal mod korrosion, der ellers nedbryder lejeoverflader, forøger sliddet og kraftforbruget.

601 har forøget bæreevne. Den specielle sammensætning forøger bæreevnen, der er særlig påkrævet ved startbelastninger.

Forslag til brug:

- Gaffeltruck
- Kæder
- Hængsler
- Transportbåndssystemer
- Kædesave
- Wirer
- Speedometertræk
- Håndbremsekabler
- Dørlåse

Typiske fysiske egenskaber

Farve	Lys ravfarvet
Lugt	Olielugt
Vægt	0,9 kg/liter
Flammepunkt	160 °C åben kop
Temperatur	29°C - +135°C
Viskositet	(45 SSU/210°F=55 centistokes ved 99°C)

2-Trinsbehandling af kæder

1. Brug Chesterton Chain Drive Pin & Bushing Lubricant til indvendig smøring.
2. Brug Chesterton 715 Spraflex til overfladesmøring, for at mindske metal til metal kontakten, støjen og modvirke vandudvaskning.

Sikkerhed

HOLD HÆNDER OG TØJ VÆK FRA BEVÆGELIGE DELE OG MASKINER.

Før brugen af dette produkt bør det tilhørende produktblad og sikkerhedsdatablad (MSDS) gennemlæses.

Egenskaber

- Hurtig indtrængning
- Forlænger kædens levetid
- Meget ren let olie
- Effektiv længe
- Korrosionsbeskyttende
- Stor bæreevne ved opstart

Vejledning

Sammensat til at trænge ind i de små tolerancer i kædeledsbøsningen.

Kan bruges til smøring af kæder på gaffeltruck, traktorer, maskiner, kædesave, ruller, conveyor, hængsler og andre steder, der kræver en let olie af høj kvallitet.

Påføres med sprøjte, pensel eller oliekanne med forlængerrør.

Smør hver bøsning jævnt.

Gentag hvis det er nødvendigt.

Rens kæden først hvis den er meget snavset med gammel fedt og oliekanter.

1989

DANSEAL A/S www.danseal.dk

Kirstinehøj 38 C - 2770 Kastrup - Telefon 32 52 71 00 - Telefax 32 52 61 12

E-mail: post@danseal.dk