

# 730

## Spragrip

TECHNICAL  
**CHESTERTON**<sup>®</sup>  
PRODUCTS

**Friktionsmiddel for alle kile-, flad- og rundremme... gummi, læder eller lærred.**

### Beskrivelse

Chesterton 730 Spragrip i aerosoldåser for enkel påføring, i mange tilfælde uden at fjerne sikkerhedsskærme.

Chesterton 730 Spragrip forøger remmens trækraft med op til 50%. Dette bemærkelsesværdige produkt afviger i sammensætning og virkning fra alle andre friktionsmidler for remme. Resultat opnås omgående, og dette mistes ikke som følge af ældning, oxydering, hærkning eller udtørring. Den slipfri overflade bibeholdes ved blot lejlighedsvis efterpåføring.

Remtræk med 2 eller flere remme, er der mulighed for at de remme, der er længst, kan komme i svingninger. Dette medfører en væsentlig reduktion i remmenes effektive operationstid. Dette kan afhjælpes med Spragrip, da alle remmene vil trække ens og vibrationer elimineres.

### Anvendelsesformål

Forøger trækraft og levetid for læder-, gummi-, lærred- og plastremme i flad-, rund- eller kileudførelse for brug på kompressorer, pumper, generatorer, blæsere, industrimaskiner, autoudstyr, kort sagt ethvert remtræk.

(ADVARSEL: Kom ikke for nær, og hold hænder og tøj borte fra kørende remtræk).

### Anvendelsesområder

For inden- og udendørs brug til hindring af remglidning som følge af fugt, støv, varme eller kulde.

Kan bruges på kile-, flad- og rundremme for industrigear, pumper, generatorer, blæsere, kompressorer, autoudstyr etc.

### Typiske fysiske egenskaber

Farve	Gennemsigtig
Vægtfylde	0,9 kg/l
Flammepunkt, lukket kop	31 °C
Fortyndere	Flygtige organiske opløsningsmidler

### Forslag til brug

Følgende fordele får de, ved brug af Spragrip:

- Forøger remmens trækraft med op til 50%
- Samler mindre støv og snavs
- Hænder og glaserer ikke, remmene forbliver bløde og beholder trækraften længe efter påføringen.
- Er vandafvisende og hindrer glidning selv under de mest fugtige forhold.
- Indeholder hverken harpiks, asfalt eller olie
- Danner ikke kager eller klumper på remmen.
- Misfarver ikke (vigtigt i vaskerier, tekstilfabrikker, etc.).
- Ved kontinuerligt brug fjernes gammel ansamlinger fra remmen.
- Virker lige godt på kile- og fladremme af gummi og læder.

### Egenskaber

- Stopper glidning
- Sparer energi
- Forøger effekten
- Ingen aflejring
- Ingen glasering
- Godkendt af USDA
- Ingen misfarvning

### Vejledning

Sprøjt et sammenhængende lag på glidende remme.

Med Spragrip skal der blot trykkes på knappen for nemt og sikkert at sprøjte remskiverne for kile- og rundremme uden at fjerne sikkerhedsskærme. Den retningsbestemte stråle gør produktet ideelt til behandling af vanskeligt tilgængelige, indvendige flader på fladremme.

Autoriseret af the United States Department of Agriculture (USDA) til brug i okse-, svine- og fjerkræslagterier under myndighedernes kontrol.

### Påføring

Bedste resultat opnås ved sparsom påføring, men så hyppigt som nødvendigt. Jævn påføring foretages bedst på en kørende rem under iagttagelse af alle sikkerhedsforanstaltninger. Behandlingen vil virke afvisende over for snavs, olie, støv, fugt etc. gennem lange perioder. Pas på hænder og tøj og hold afstand til kørende maskineri. Undersøg remme for slidte steder, revner og generel forringelse. Udskift om nødvendigt. Forøgelse af trækraften kan få slidte remme til at bryde.

### Sikkerhed

Før produktet tages i brug bør sikkerhedsdatabladet gennemlæses.

**DANSEAL A/S**

Kirstinehøj 38 C - 2770 Kastrup - Telefon 32 52 71 00 – [www.danseal.dk](http://www.danseal.dk)