

740

Heavy Duty Rust Guard

TECHNICAL
CHESTERTON[®]
PRODUCTS

Ekstra stærk rustbeskyttelse.

Beskrivelse

Chesterton 740 Heavy Duty Rust Guard er korrosionsbeskyttende overfladebehandling, afprøvet uden-dørs i op til 2 år.

Chesterton 740 Heavy Duty Rust Guard beskytter jern og stål i industrien. Køretøjer og skibsfarten mod korrosion indendørs og udendørs i fugtige og saltmættede områder i op til 2 år.

Effektiv

Dækker og beskytter som maling, men krakelerer ikke. Påføres uden forudgående overfladebehandling, og er let at fjerne.

Let at påføre

Inden dyr forbehandling kræves. Afrensning af kraftig snavs, olie, løs rust og skaller giver dog det bedste resultat. Kan påføres med børste, sprøjte eller dypning. Berøringstør på mindre end 4 timer. Chesterton 740 Heavy Duty Rust Guard fjerner ikke eksisterende rust, men hindrer yderligere korrosion.

Langtidsbeskyttelse

En elastisk voksagtig film, der modstår afgnidning og er selvhelende, da ridser i den seje film har tendens til sammentrækning. Holdbarheden kan sammenlignes med mange malinger.

Gennemsigtig ravfarvet

Muliggør aflæsning af tal og bogstaver som ellers vil dækkes af maling. Samtidig gør den gennemsigtige ravfarve det muligt at kontrollere både den voksagtige films tilstand, og det beskyttede metal.

Let at fjerne

Let at fjerne med petroleum, terpentin eller andre opløsningsmidler.

Typiske fysiske egenskaber

Hygiejniske grænseværdi	200 ppm
Farve	Ravfarvet
Lugt	Petroleumsagtig
Vægt	0,8 kg/liter
Flammepunkt	45° C
Flydepunkt	80° C
Filmtykkelse	0,038 mm
Forbrug	17,2 m ² /liter ved 25° C
Effektiv til	93° C
Tørretid	2 timer berøringstør 12 timer gennemtør

Forslag til brug:

- Værktøj
- Stålkonstruktioner
- Maskiner
- Rør
- Ventiler
- Køretøjer

Egenskaber

- Langtidsbeskyttelse
- Let at påføre og fjerne
- Fuldstændig korrosionsbeskyttelse
- Selvhelende, forbliver voksagtig
- Fleksibel gennemsigtig film
- Fugtbarriere
- Udendørsbeskyttelse
- Svarer til Mil. Spec. C 16173 D grad 1 og 4

Anvendelsesområder

Beskytter mod rustangreb udendørs i op til 2 år. Giver korrosionsbeskyttelse for værktøjer, stålkonstruktioner, maskiner, rør, ventiler og køretøjer.

Anbefales til maskiner og halvfabrikata under oplagring og særlig effektiv hvor der opstår vibrationer eller store varmeudsving i utilgængelige hulrum. Prøver har vist meget lang korrosionsbeskyttelse under disse ekstremt vanskelige forhold.

Chesterton 740 Heavy Duty Rust Guard har modstået salttågeafprøvnings med 20% salttåge i 1000 timer, og 98% relativ fugtighed ved 50° C i 1000 timer.

Vejledning

For at opnå det bedste resultat skal overfladen være fri for snavs, olie, fedt, fugt, rustflager og trevler m.m. Påføres med sprøjte, børste, pensel, klud eller dypning. Påfør ensartet og lad laget tørre mellem påførelsen, hvis der ønskes flere lag. Tørre fuldstændigt på 12 timer. Kan fjernes med et opløsningsmiddel. Chesterton 740 Heavy Duty Rust Guard vil ikke opløse rust, men efter fjernelse af løse rustflager vil det ved påføring på rustne overflader, forsinke yderligere korrosion. Maksimal rustbeskyttelse opnås på rene, tørre og rustfri flader.

Sikkerhed

Før brugen af dette produkt bør det tilhørende produktblad og sikkerhedsdatablad (MSDS) gennemlæses.

DANSEAL A/S

Kirstinehøj 38 C - 2770 Kastrup - Telefon 32 52 71 00 – www.danseal.dk